




KELLER - BAZÉNY - ODVLHČOVAČE - TECHNICKÉ A VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY - CENÍK 2010

Model Parametr	D 750 Economic	D 750	D 810	D 850 BASIC	D 850 Elektron	D 950 EH	D 950 S	D 1000	DSR 10	DSR 12	DSR 20
Montáž	mobilní	mobilní	mobilní	na podlahu i na zeď	na podlahu i na zeď	na podlahu i na zeď	na zeď	na podlahu i na zeď	vestavný	vestavný	vestavný
Tepelný výkon (kW)	0,86	1,3	2	1,62	2,1	3,1	3,1	3,2	2,5	3	5,8
Příkon (kW)	0,55	0,7	0,81	0,8	0,85	1,2	1,2	1,26	1	1,3	2,6
Automatické odmrazování	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Ventilátor	1 rychlostní	1 rychlostní	1 rychlostní	2 rychlostní	2 rychlostní	2 rychlostní	2 rychlostní	1 rychlostní	2 rychlostní	2 rychlostní	2 rychlostní
Ventilátor m3/h	240	350	480	450	500	880	880	1000	1400	1400	1500
Vývod kondenzátu (mm)	nádrž / D13	nádrž / D13	D13/čerpadlo	D13	D13	D13	D13	D16	D16	D16	D16
Rozměry VxŠxH (mm)	612x390x270	612x390x274	880x460x420	750x660x345	750x660x345	750/660/345	750/660/345	680x1140x280	450x675x660	505x650x661	505x650x661
Váha (kg)	21	21	33	37	38	44	34 odvlhčovač18 kompresor	58	65	68	78
Barva	bílá/šedá	bílá/šedá	bílá/šedá	bílá	bílá	bílá	bílá	slonová kost	slonová kost	slonová kost	slonová kost
Napětí (V)	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Sání/výtlak	zadem/horem	zadem/horem	zadem/předem	předem/horem	předem/horem	předem/horem	předem/horem	spodem/horem	předem/zadem	předem/zadem	předem/zadem
Prac. teplota min/max °C	X.35	X.35	X.35	X.35	X.35	X.35	X.35	X.35	X.35	X.35	X.35
Pro plochu hladiny bazénu orientačně (m2)	8	15	20	25	33	36	36	42	30	40	60
Obrázek											
Odvlhčení v l/den	16 litrů	30 litrů	40 litrů	45 litrů	60 litrů	77 litrů	77 litrů	84 litrů	54 litrů	80 litrů	120 litrů
Cena v Kč (bez DPH)	16 000	28 000	36 400	50 000	55 000	60 000	70 000	75 000	57 500	60 500	75 000
Cena v Kč včetně 20% DPH	19 200	33 600	43 680	60 000	66 000	72 000	84 000	90 000	69 000	72 600	90 000